



BLUEPLUS NOVA

Med sit elegante og kompakte design er Blueplus Nova-varmepumpen til swimmingpools udstyret med et vertikalt ventilationssystem, der minimerer både det nødvendige installationsareal og støjniveauet. Denne enhed tilbyder en perfekt balance mellem ydeevne og æstetik og løfter komforten omkring poolen til et højere niveau. Takket være det brede sortiment af modeller er der altid en løsning, der passer præcis til dine specifikke behov.

PÅLIDELIGT KVALITETSKONTROLSYSTEM

Dette højtydende produkt er certificeret i henhold til CE og RoHS og opfylder dermed de strengeste standarder for kvalitet, sikkerhed og miljøvenlighed. Varmepumpen er grundigt testet for ydeevne og holdbarhed og garanterer pålidelighed og ro i sindet ved enhver brug, en tydelig afspejling af vores fokus på innovation.



SCOP
8,02

MEGET HØJ
EFFEKTIVITET



GAS



FULL INVERTER
TECHNOLOGY



CERTIFIKAT



DRIFT FRA
-15°C TIL 45°C



MODERNE & FUNKTIONELT
DESIGN



WIFI INKLUDERET



EKSTREMT STILLE



TYPE		7 KW 03127008	10 KW 03127009	12,5 KW 03127010	17 KW 03127011	21 KW 03127012
SCOP i henhold til europæisk standard EN 17645		7,37	7,31	7,34	7,82	8,02
Luft 26°C Vand 26°C Luftfugtighed 80%	Kapacitet (kW)	1.30~6.33	1.82~9.57	2.72~12.32	3.60~16.57	4.10~20.96
	Effektforbrug (kW)	0.09~1.08	0.13~1.53	0.18~1.96	0.22~2.53	0.25~3.30
	COP	5.86~14.44	6.25~14.00	6.29~15.11	6.55~16.36	6.35~16.40
Luft 15°C Vand 26°C Luftfugtighed 70%	Kapacitet	0.88~4.61	1.18~7.03	1.68~9.05	2.29~12.52	2.95~16.12
	Effektforbrug (kW)	0.11~0.97	0.15~1.49	0.20~1.83	0.28~2.43	0.34~3.11
	COP	4.75~8.00	4.72~7.87	4.95~8.40	5.15~8.18	5.18~8.68
Luft 35°C Vand 28°C Luftfugtighed 40%	Kapacitet	2.71~3.76	3.50~4.60	3.49~5.01	5.77~8.37	5.55~7.69
	Effektforbrug (kW)	0.46~0.84	0.65~0.96	0.68~1.37	0.97~1.83	0.95~1.66
	COP	4.48~5.89	4.79~5.38	3.66~5.13	4.57~5.94	4.63~5.84
Kølemiddel		R32				
Varmetemperaturområde		15~40°C				
Køletemperaturområde		10~30°C				
Driftstemperaturområde (omgivelse)		-15~45°C				
Strømforsyning		220-240V~, 50Hz/60Hz				
Maksimalt effektforbrug (kW)		1.50	2.25	2.80	3.50	3.92
Maksimal strøm (A)		7.20	10.00	12.50	16.00	17.50
Sikring eller effektafbryder (A)		12.00	16.00	20.00	25.00	25.00
Lydtryk ved 1m (dB(A))		41~49	42~50	42~50	43~54	43~54
Anbefalet gennemstrømning (m³/t)		1.90	3.10	3.80	5.30	6.30
Anbefalet bassinsvolumen (m³)		8~18	15~35	25~55	35~65	45~80
Kompressortype		Twin Rotary, DC-inverter				
Fordamper		Hydrofile aluminiumlameller & kobberør				
Varmeveksler		Titaniumspiral				
Tilslutning		50 mm				
Nettovægt (kg)		46 kg	54 kg	58 kg	77 kg	82 kg
Mål (LxBxH)		525*510*796	525*510*796	525*510*796	680*693*796	680*693*796
Kabinet		Galvaniseret stål og rustfrit stål				