



TEKNISK DATABLAD

KP Multiklæber

Kempro A/S
Tagtækkervej 2
8800 Viborg

Tlf.nr 93 39 88 21

www.kempro.dk

Produkt beskrivelse:

KP Multiklæber er et universelt klæbemiddel til at klæbe alle slags materialer med undtagelse af PE og PP. KP Multiklæber har en meget høj indledende klæbekraft og kan bruges på de mest almindelige overflader. Den er specielt udviklet til vedhæftning af sten, beton, spejle, glas, puds, PU, PVC, hårde syntetiske materialer, emalje, keramik, kobber, bly, zink, tin, aluminium, metaller, legeringer og rustfrit stål.

Materialer:

MS Polymer

Fordele:

- Holdbart elastisk.
- Høj absorption af akustiske vibrationer.
- Neutral hærdning, praktisk talt lugtfri.
- Ingen krympning.
- Høj mekanisk modstand.
- Resistent mod skimmelsvamp og bakterier.
- Ingen kantforurening med marmor og natursten.
- Fri for isocyanat-, opløsningsmiddel- og silikone.
- Kan males over med de fleste vandbaserede og 2K malingssystemer.
- Vejr- og fugtighedsresistent.
- Hæfter fremragende uden primer på de fleste, selv fugtige overflader.

Anvendelser:

- Mursten
- Træ
- Glasfiber
- Beton og puds
- Glas
- Malede flader
- Emalje
- Spejle
- PU, PVC, hårde syntetiske materialer
- Kobber, bly, zink, tin, aluminium
- Metaller, legeringer og rustfrit stål

Begrænsninger:

- Kan ikke anvendes på isolering af polystyren
- Sørg for evt isolering er kompatibel med opløsningsmidler
- Mineralsk olie svækker produktet

Brugsanvisning:

Læs altid sikkerhedsinformationen før brug.

Påfør limen med V-tuden i lodrette linjer. Afstanden mellem linjerne er 5 til 20 cm afhængig af styrkekrav. Påfør ikke KP Multiklæber i dutter/punkter/klatter!

Pres derefter materialerne, indtil der er mindst 2 til 3 mm mellem det materiale, der skal klæbes på, og overfladen.

Den høje startstyrke betyder, at der som regel ikke kræves støtte under hærdning

Overfladerne skal være rene, tørre og faste. Eventuelle ikke-hærdede rester og andet snavset materiale kan fjernes med KP Multicleaner. Forbehandl altid porøse overflader med Kempro KP ZO-5 Primer.

Test altid overfladen på forhånd for vedhæftning.

Efter brug kan Kempro Multiwipes bruges til håndrensning.

Tilgængelig emballage:

- Patron 290 ml
- Pølse 600 ml

Farve:

290 ml.: Sort og hvid

600 ml.: Hvid

Sikkerhedsanbefalinger:

Læs altid sikkerhedsinstruktionerne grundigt før brug.

Holdbarhed:

18 måneder i uåbnet emballage. Opbevares ved temperaturer mellem 5°C og 25°C.

Certifikater:

- Emicode EC1 Plus
- M1



Egenskaber	Specifikationer:
100% modul	1.39 MPa N/mm ²
Ekstruderværdi ved 3 mm/4 bar	20
Anvendelsestemperatur	5°C to 40°C
Base	Polymers
Hærdning	3 mm pr. 24 timer
Vægtfylde	1.58 g/ml
Flowmodstand ISO 7390	<2mm
Brudforlængelse	400%
Frostbestandighed under transport	Ned til - 15°
Trækstyrke N/mm ²	2,8 MPa
Hårdhed	65 Shore- A
Skindannelsestid ved 23°C	15 min.
Temperaturbestandighed efter hærdning	-40°C to 90°C